



**First 44 Performance**



**seanapps**

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES \*

• Longueur hors tout		
- First 44	14,15 m	46'5"
- First 44 Performance	14,65 m	48'1"
• Longueur coque	13,17m	43'2"
• Longueur flottaison	12,82 m	38'5"
• Largeur coque	4,25 m	13'11"
• Tirant d'eau standard (Fonte)	2,15 m	7'1"
• Poids du lest standard (Fonte)	3 300 kg	7,275 lbs
• Tirant d'eau Performance (Fonte) / Plomb	2,60 m	8'6"
• Poids du lest Performance (Fonte / Plomb)	3 000 kg	6,612 lbs
• Tirant d'air		
- Version mâât aluminium	20,57 m	67'6"
- Version mâât carbone	22,17 m	72'9"
• Déplacement léger	10 500 kg	23,142 lbs
• Capacité carburant (standard)	200 L	53 US Gal
• Capacité eau douce		
- First 44 (standard)	370 L	98 US Gal
- First 44 (option)	200 L	53 US Gal
- First 44 Performance	240 L	63 US Gal
• Puissance moteur :		
- Sail drive (standard)	57 CV	57 HP

## ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : BISCONTINI YACHT DESIGN
- Architecture extérieure & intérieure : LORENZO ARGENTO

## ATTESTATION CE \*

- Catégorie A - 12 personnes
- Catégorie B - 12 personnes
- Catégorie C - 14 personnes

## SURFACE ET PLAN DE VOILURE \*

### MÂT CLASSIQUE ALUMINIUM

• Grand-voile classique	53 m <sup>2</sup>	570 sq/ft
• Génois		
- enrouleur sur pont	53 m <sup>2</sup>	570 sq/ft
- enrouleur sous pont	50 m <sup>2</sup>	539 sq/ft
• Code 0	95 m <sup>2</sup>	1,022 sq/ft
• Spi asymétrique	170 m <sup>2</sup>	1,830 sq/ft
• I	16,80 m	55'1"
• J - enrouleur sur pont	5,98 m	19'7"
• J - enrouleur sous pont	5,60 m	18'4"
• P	16,10 m	52'10"
• E	5,50 m	18'1"

### MÂT CLASSIQUE CARBONE (+ 1,60 m / 5'3")

• Grand-voile classique	61 m <sup>2</sup>	657 sq/ft
• Génois		
- enrouleur sur pont	56 m <sup>2</sup>	603 sq/ft
- enrouleur sous pont	60 m <sup>2</sup>	646 sq/ft
• Code 0	105 m <sup>2</sup>	1,130 sq/ft
• Spi asymétrique	207 m <sup>2</sup>	2,228 sq/ft
• I	18,50 m	60'8"
• J - enrouleur sur pont	5,98 m	19'7"
• J - enrouleur sous pont	5,60 m	18'4"
• P	17,75 m	58'3"
• E	5,50 m	18'1"

\* Caractéristiques provisoires, bateau en cours d'homologation.

**ÉQUIPEMENT STANDARD****CONSTRUCTION**

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Structure certifiée ISO 12215
- Coque infusion sandwich balsa
- Contre moule structurel en infusion monolithique (Tissus - résine) collé à la coque
- Pont en infusion en sandwich fibre de verre, mousse PET et balsa, revêtu d'antidérapant type "pointe de diamant"
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox collée
- Delphinière polyester, 1,00m / 3'3"
- Bi-Safrans suspendus avec mèche en inox
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque Gris Alu
- 6 Hublots de coque

**ÉQUIPEMENT DE PONT****GRÉEMENT**

- **Mât classique alu anodisé** retreint posé sur le pont, 2 Étages de barres de flèche poussantes, Sparcraft,
  - Gréement C-strand,
  - Pataras inox patte d'oie avec vérin hydraulique manuel sur tribord (centrale hydraulique en option),
  - Poulies Harken Element au pied de mât,
  - Rail de grand-voile Facnor (sans chariot),
  - Bôme alu anodisé avec éclairage LED (blanc chaud)
- **Mât classique carbone** retreint posé sur le pont (+ 1,60 m / 5'3", Gain de poids : 75 kg / 165 lbs) 3 Étages de barres de flèche poussantes, Sparcraft,
  - Gréement dormant ROD,
  - Pataras textile patte d'oie avec vérin hydraulique manuel sur tribord,
  - Poulies Harken au pied de mât,
  - Rail de grand-voile Harken System A (sans chariot),
  - Bôme Racing alu laqué noir avec éclairage LED (blanc chaud)
- Hale-bas de bôme rigide alu laqué noir avec palan en Dyneema et anneaux de friction
- Rails de génois sur le roof avec chariot et va et vient commandés depuis le cockpit
- Enrouleur de génois manuel sur le pont (Facnor Flatdeck)
- 1 Point fixe de grand-voile en fond de cockpit avec 1 poulie stand-up
- German system (Écoute de grand-voile en va et vient au poste de barre)
- Manœuvres ramenées aux postes de barre (sauf balancine de bôme)
- Gréement courant complet Dyneema :
  - Drisse de grand-voile mouflée avec poulie,
  - Drisse de génois,
  - Balancine de bôme (en polyester) avec taquet au mât,
  - Bordure et écoute de grand-voile,
  - 2 Écoutes de génois,
  - 2 Ris automatiques
- 8 Bloqueurs de drisses à bâbord, 4 à tribord
- Pouliage Harken
- 2 Cadènes d'écoutes de spi / code 0
- Gréement courant masqué
- Lazy jacks
- 2 Drisses à pavillon

**WINCHES (First 44)**

- 2 Winches de manœuvre self tailing manuels H46.2 STA (aux postes de barre)
- 2 Winches de génois self tailing manuels H50.2 STA (aux postes de barre)
- 2 Manivelles de winch aluminium Speed Grip

**VOILES**

- Bateau livré sans voile - Disponibles en option

**VERSION FIRST 44 PERFORMANCE**

**(compatible avec mât standard, mât classique alu laqué noir 2 BDF et mât carbone, compatible avec les 2 lests)**

- Delphinière Carbone 1,50 m / 4'11" (en remplacement du standard)
- Cunningham de Grand-Voile
- Rail de Grand-Voile en fond de cockpit (en remplacement du point fixe)
- 2nde drisse de génois
- Etai creux double-gorge HARKEN Carbo racing en remplacement de l'enrouleur flat deck
- Rentreur d'écoute de génois 8:1
- Pack DOWNWIND (2 Poulies HARKEN Black Magic pour écoute de spi/code 0, 1 Poulie HARKEN Black Magic pour amure de spi avec retour sur taquet dédié au cockpit, 1 Drisse Dyneema mouflée avec poulie pour spi ou code 0, 1 Drisse Dyneema pour spi, Barber hauler avec poulies et cadène sur pavois, Pad eye short sheet)
- 1 Cadène Wichard double sur pont avant pour étai de trinquette largable, 1 Drisse Dyneema mouflée avec poulie pour trinquette
- Fond de cockpit, bancs et plateforme arrière avec revêtement synthétique en mousse (coloris gris clair) en remplacement du teck
- Gel-coat blanc, décoration de coque gris alu, film blanc sur les hublots de coque des cabines

**Winches - HARKEN Performa**

- 2 Winches de manœuvre self tailing manuels Harken Performa H50.2 STP sur le roof + 3 bloqueurs sur le roof à bâbord et à tribord
- 2 Winches de génois manuels Harken Performa H60.2 STP derrière bancs de cockpit
- 2 winches de spi manuels Harken Performa H60.2STP (pour manœuvre : écoute de GV, réglage chariot de génois- écoute de trinquette - halebas- bordure de GV + ris 1&2 - et pour écoutes de spi - amure de spi - barber hauler)
- 4 Manivelles de winch aluminium Speed Grip
- Rangement des manivelles dans emplacement dédié

**Autres spécificités de la version PERFORMANCE**

- Sans Guindeau
- Sans Davier
- Sans consoles de barres pour un meilleur accès au rail de GV en fond de cockpit
- Sans portes de coupée
- Sans équipement HiFi (Fusion / Haut-parleurs)
- Sans éclairage de courtoisie sur les passavants
- Sans table de cockpit
- Réserve d'eau douce 200 L / 53 Us Gal arrière tribord pour une meilleure répartition des poids à bord (au lieu de 330 L à l'avant)
- 1 Batteries Lithium en remplacement des batteries de servitude AGM (gain de poids : 110 kg / 242 lbs environ)
- 3 toiles anti roulis (carré et cabines arrière)



## AMARRAGE - MOUILLAGE

- Delphinère polyester (1,00 m / 3'3") avec mouillage intégré et sous barbe avec cadène de spi (pour utilisation Code 0 et spi asymétrique) (Version First 44)
- Puits à chaîne autovideur, Piton d'étalingure, Capot (Version First 44)
- Ferrure d'étrave inox simple davier (Version First 44)
- Guindeau électrique vertical 12 V - 1 000 W - Télécommande dans baille à mouillage (Version First 44)
- 6 Taquets d'amarrage aluminium anodisés (Longueur : 0,30 m / 12")
- Protections de livet en inox

## SOUTE À VOILES

- Accès par capot de pont sur vérin
- Éclairage LED

## PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant ouvert inox
- 2 Balcons arrière inox avec chaumard intégré
- 1 Balcon central arrière inox (Hauteur : 960 mm / 3'2")
- 2 Mains courantes en inox sur le roof
- 1 Support bouée couronne sur balcon arrière
- Mât de pavillon en bois (1 m / 3'3") avec support intégré au balcon arrière
- Filières inox doubles et chandeliers inox (Hauteur : 620 mm / 2') - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord (Version First 44)
- Échelle de secours sur balcon arrière

## COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- Lattage teck (Version First 44)
- 2 Coffres à voile sous assises de cockpit
- 1 Panneau d'accès au garage à annexe
- 1 Nable de remplissage gasoil à l'arrière du passavant
- 1 prise de quai dans coffre de rangement bâbord
- 1 Nable de remplissage eau à l'avant du roof sur les passavants
- 1 Coffre à gaz dans le fond de cockpit
- Bancs de cockpit lattés teck (Version First 44)
- Assises barreur latérale lattées teck (Version First 44)
- Cales-pieds barreur escamotables
- 2 Consoles de barres à roues avec main courante inox (Version First 44)
- Barres à roues composite noire (diamètre 900 mm / 2'11") fixée sur piédestal alu laqué blanc
  - Appareils à gouverner sur poste de barre
  - Système de transmission à drosses inox
- 1 Barre franche de secours
- 1 Compas de route sur console bâbord
- Commande moteur mécanique et tableau de contrôle à tribord
- 1 Douche de cockpit avec mitigeur dans le garage à annexe
- 1 Porte de descente en PPMA escamotable dans le fond de cockpit - Panneau coulissant en PMMA
- Coffre à BIB devant la descente (Dimensions utiles : 0,93 m x 0,59 m x 0,33 m / 3'1" x 1'11" x 1'1")
- Éclairage de courtoisie (6 points lumineux LED, éclairage blanc chaud) (Version First 44)

## PLAGE DE BAIN / TABLEAU ARRIÈRE

- Tableau arrière basculant à ouverture intégrale transformable en plage de bain (2,32 m x 0,67 m / 7'7" x 2'2")
- 1 Marche escamotable d'accès au cockpit à tribord
- Ouverture manuelle
- Lattage teck sur plage de bain (version First 44)
- 1 Échelle de bain inox amovible (rangement dédié dans le coffre de cockpit tribord)

## GARAGE À ANNEXE

- Accessible depuis la plateforme et depuis le cockpit  
Permet le rangement d'une annexe type Highfield Roll-Up (2 m / 6'7")
- 1 Plafonnier LED tactile

**AMÉNAGEMENTS**

- Menuiserie Alpi Teck et bois laqué blanc sur cloisons
- Planchers en Alpikord teck
- Selleries intérieures en tissu Lounge Falcon 162
- Matelas dans les cabines (mousse HR 35 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 120 mm / 5")
- Plafonds capitonnés beige

**Version standard : 3 cabines + 2 salles d'eau****DESCENTE**

- Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"
- Descente du carré avec 5 marches suspendues en Alpikord teck revêtues d'antidérapant, éclairage LED sous chaque marche
  - 1 Main courante inox gainée cuir chocolat DK02

**CARRÉ**

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

**Carré bâbord**

- Table avec plateau fixe en alpi teck (possibilité de diner à 6 personnes)
- Banquettes en vis-à-vis avec grands rangements sous assises
- Carré convertible en couchage double en option

**Carré tribord**

- Sofa confortable face au carré :
  - assises composées de mousse HR26 et HR30
  - accueil moelleux grâce à la finition de fibres creuses + ouate
  - rangement sous assise
- 1 Prise 230 V
- 1 Tableau électrique à tribord intégré dans un meuble haut

- 2 Panneaux de pont ouvrants avec store/moustiquaires T44
- Éclairage LED indirect sous le sofa et la partie supérieure des hublots de coque
- 1 Liseuse flexible
- Épontille avec housse beige

**TABLE À CARTES**

- A tribord de la descente
- Longue table à cartes avec fargues, rangement sous le plateau relevable
  - Meuble haut avec rangement (ou en option écran de navigation)
  - 1 Liseuse flexible
  - 1 Prise USB double port
  - 1 Prise 230 V

**CUISINE - BÂBORD**

- Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"
- Cuisine en L
  - Plan de travail en Corian Glacier White avec fargues moulées en alpi teck
  - 1 Évier inox 1 bac rectangulaire - 1 Robinet mitigeur avec eau chaude / froide sous pression
  - 1 Réchaud gaz 2 feux - Four inox / grill monté sur cardans (19 L) - Barre de protection - Rangement sous le four avec porte abattante
  - 1 Rangement 1 porte et 1 tiroir à l'anglaise pour les couverts
  - Glacière 190 L / 50 US Gal à ouverture par le dessus et 1 porte frontale
  - Placards et équipets fermés aménagés
  - 1 Poubelle (20 L)
  - 1 Rangement ouvert le long de la coque
  - 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral

**CABINE PROPRIÉTAIRE**

- Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"
- Lit double central (2,04 m x 1,12 m - 1,60 m / 6'9" x 3'8" - 5'3")
  - Capitonnage le long de la coque et tête de lit : PVC Beige
  - 1 Desserte d'accès au lit
  - 1 Assise de chaque côté du lit
  - 1 Penderie, avec éclairage LED incorporé
  - 2 Lampes de chevet, flexibles et orientables
  - 1 Panneau de pont flush T60 avec store/moustiquaire
  - 1 Panneau de pont flush ouvrant (330 mm x 140 mm)
  - 2 Hublots de coque avec store rigide coulissant
  - 1 Prise 230 V à tribord
  - 1 Prise USB double port de chaque côté du lit
  - Éclairage indirect LED + Éclairage plafond 2 spots

**1 SALLE D'EAU PRIVATIVE****À bâbord**

- Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"
- 1 Douche avec pare-douche PMMA repliable
  - 1 WC marin manuel
  - 1 Réserve rigide eaux noires 64 L / 17 US Gal
  - Plan de travail en Corian Glacier White
  - 1 Vasque polyester intégrée - Mitigeur
  - 1 Armoire de toilette - Miroir
  - Accessoires de toilette
  - 1 Panneau de pont flush ouvrant avec film opaque
  - Éclairage indirect LED + Éclairage spot

**CABINE ARRIÈRE BÂBORD ET TRIBORD**

- Hauteur sous barrot : 1,94 m / 6'4"
- 1 Lit double (2,04 m x 1,38 m / 6'8" x 4'6")
  - 1 Penderie, 1 Placard avec étagères, avec éclairage LED incorporé
  - 1 Rangement à ouverture par le dessus devant la penderie
  - 1 Vide poche le long de la coque
  - 2 Liseuses flexibles et orientables
  - 1 Prise USB double port
  - 1 Prise 230 V
  - 1 Hublot de coque avec store rigide coulissant
  - 1 Vitrage ouvrant sous assise de cockpit avec store plissé
  - 1 Vitrage ouvrant sur hiloire avec store plissé

**SALLE D'EAU ARRIÈRE TRIBORD**

- Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"
- Accès par le carré
- Douche séparée par un pare-douche PMMA - 1 Mitigeur - Fond de douche polyester blanc
  - Plan de travail en Corian Glacier White
  - 1 WC marin manuel
  - 1 Réserve rigide eaux noires 64 L / 17 US Gal
  - 1 Vasque - 1 Mitigeur
  - 1 Armoire de toilette + Rangement sous vasque
  - 1 Miroir
  - Accessoires de toilette
  - 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral, film opaque, moustiquaire
  - Éclairage indirect LED + Éclairage plafond 1 spot



## MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel :
  - 57 CV/HP, Sail Drive, Common Rail (standard)
- Commande moteur au poste de barre tribord - Tableau de contrôle
- Compartiment moteur :
  - Mousse d'insonorisation
  - Ventilation : 2 prises d'air et 1 sortie d'air forcé
- 1 Alternateur (12 V / 125 Ah)
- 1 Réservoir G.O. roto-moulé 200 L / 53 US Gal (sous couchette arrière bâbord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Hélice tripale repliable
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz)
- 2 Accès moteur par les cabines arrière

## PLOMBERIE

- 1 Réservoir eau douce roto-moulé 330 L / 87 US Gal, sous couchage cabine avant - 1 Nable de remplissage
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe-eau électrique 40 L / 11 US Gal (utilisation moteur)
- 1 Réserve rigide eaux noires pour chaque WC
- Pompes électriques vidange de douche
- 1 Pompe de cale électrique
- 1 Pompe de cale manuelle

## GAZ

- 1 Boîte pour 2 bouteilles de gaz dans la baille à mouillage (Diamètre : 0,39 x 0,39 m / 1'3" x 1'3" - Hauteur : 0,51 m / 1'8")
- Détendeur et robinet de sécurité
- Détecteur de fuite de gaz

## BATEAU CONNECTÉ

- Technologie connectée "SEANAPPS" :
- Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
  - Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc...) varie selon configuration du bateau.

**seanapps**

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

## ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V (Disjoncteur, Voltmètre, Jauge à eau, Jauge à carburant, Alarme batteries, Alarme carburant, Alarme eau) + Prise USB simple port + Écran Navicolor 2.4"
- Circuit 12 V
- 2 Batteries servitudes AGM (100 Ah)
- 1 Batterie moteur AGM (50 Ah)
- Coupe-batterie dans la cabine arrière tribord (sous le lit)
- 1 Chargeur de batterie (40 Ah)
- 1 Répartiteur de charge
- 5 Prises 230 V :
  - 1 dans la cabine avant
  - 1 dans les cabines arrière
  - 1 dans le carré (Tribord)
  - 1 à la table à cartes
  - 1 dans la cuisine
- 6 Prises USB :
  - 2 dans la cabine avant
  - 1 dans les cabines arrière
  - 1 au tableau électrique
  - 1 à la table à cartes
- 1 Prise de quai 230 V, dans le coffre de cockpit bâbord
- Éclairage LED :
  - Plafonniers
  - Liseuses
  - Éclairage indirect
- Feux de navigation LED :
  - 1 Feu de route
  - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât
  - 1 Feu de mouillage en tête de mât

## DIVERS

- Détecteur de fumée



## FINITIONS &amp; PACKS

## FINITIONS (First 44)

	CONFORT	LUXE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pack Coastal (GARMIN)</li> <li>• Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne</li> <li>• Propulseur d'étrave rétractable + 2 Batteries dédiées (50 Ampères - 12 V) - Commande sur console tribord</li> <li>• HIFI : Fusion RA210 + 2 haut-parleurs intérieurs &amp; 2 haut-parleurs extérieurs étanches</li> <li>• Station de chargement à induction pour smartphones à la table à cartes</li> <li>• Cabines : Moustiquaires pour les hublots ouvrants</li> <li>• Éclairage indirect LED</li> <li>• Ecran Navicolor 3"5, Affichage charge des batteries</li> <li>• Capteur IBS</li> <li>• 2 Batteries servitude AGM 12V 100 Ampères supplémentaires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pack Offshore (GARMIN)</li> <li>• Ouverture électrique de la plage de bain, Commande au poste de barre + Télécommande</li> <li>• 1 Table de cockpit en bois massif sur pied inox, 2 abatants, 1 rangement ouvert central + Housse de protection (Cadet Grey)</li> <li>• Matelas à ressorts dans la cabine propriétaire (épaisseur : 180 mm / 7")</li> <li>• WC électrique TECMA eau douce/eau de mer dans la salle d'eau propriétaire</li> <li>• WC électrique Quiet Flush eau douce/eau de mer dans la salle d'eau arrière tribord</li> <li>• Commande moteur électrique sur console tribord</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>

## PACKS ÉLECTRONIQUES : GARMIN

## Packs Garmin (First 44)

	COASTAL (Inclus dans la finition Confort)	OFFSHORE (Inclus dans la finition Luxe)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Postes de barre bâbord et tribord : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Console de barre</li> <li>- 1 Écran tactile multifonctions 12" GPS Map 1223 (GPS, Traceur, Lecteur de cartes - Cartographie Bluechart G3 incluse)</li> </ul> </li> <li>• Wind Sensor gWind Race - perche 1 m / 3'3" :Girouette, Anémomètre</li> <li>• Sonde Airmar DST810 (Loch, Speedo, Température)</li> <li>• Interface PC (GND10)</li> <li>• VHF fixe 315i à la table à cartes, sans réception AIS</li> <li>• Girouette Windex</li> <li>• Housses de protection barres à roue &amp; consoles (Charcoal Grey)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilote Reactor 40 avec commande GHC 50 sur console bâbord (vérin LS40)</li> <li>• Commande pilote sans fil</li> <li>• Montre connectée GARMIN Quatix 7</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>

## PACK FASTNET (NÉCESSITE LE PACK COASTAL OU PACK OFFSHORE)

- 3 Écrans de mât 7" GNX120 + support de mât + housse
- AIS 800
- Combiné filaire VHF GHS11 au poste de barre tribord

## Pack Garmin (First 44 Performance)

## PACK PERFORMANCE (sans console aux postes de barre)

- 3 Écrans de mât 7" GNX120 + support de mât + housse
- AIS 800
- Montre connectée GARMIN Quatix 7
- Wind Sensor gWind Race - perche 1 m / 3'3" :Girouette, Anémomètre
- Interface PC (GND10)
- Sonde Airmar DST810 (Loch, Speedo, Température)
- VHF fixe 315i à la table à cartes, sans réception AIS
- Combiné filaire VHF GHS11 au poste de barre tribord
- Girouette Windex
- Housses de protection barres à roue (Charcoal Grey)

**PACKS GRÉEMENT****Pour la version First 44****PACK DOWNWIND (Compatible avec les 3 mâts)**

- 2 Poulies HARKEN Black Magic pour écoute de spi/code 0
- 1 Poulie HARKEN Black Magic pour amure de spi avec retour sur taquet dédié au cockpit
- 1 Drisse Dyneema mouflée avec poulie pour spi ou code 0
- Barber hauler (Cadène sur pavois)

**PACK GRÉEMENT DE FOC AUTO-VIREUR (Compatible avec tous les mâts et tous les packs gréement)**

- Gréement foc auto-vireur (Écoute seule) - 3 poulies
- 1 Rail d'écoute de foc auto-vireur avec chariot

**PACK GRÉEMENT TRINQUETTE AUTO-VIREUSE (Compatible avec les 3 mâts - Nécessite le pack gréement de foc auto-vireur)**

- 1 Cadène Wichard double sur pont avant pour étai de trinquette largable
- 1 Drisse Dyneema mouflée avec poulie pour trinquette

**PACK VOILES MÂT ALU - NORTH SAILS**

- Grand-voile full-batten (53 m<sup>2</sup> / 570 sq/ft) et Génois (50 m<sup>2</sup> / 539 sq/ft ou 53 m<sup>2</sup> / 570 sq/ft selon enrouleur) North Sails NPL tour, laminé, couleur gris foncé
- Lazy Bag Charcoal Grey

**PACK VOILES MÂT CARBONE - NORTH SAILS**

- Grand-voile full-batten (61 m<sup>2</sup> / 657 sq/ft) et Génois (56m<sup>2</sup> / 603 sq/ft ou 60 m<sup>2</sup> / 646 sq/ft) North Sails NPL tour, laminé, couleur gris foncé
- Lazy Bag Charcoal Grey

**PACK MOUILLAGE**

- Ancre Delta (acier galvanisé) 20 kg / 44 lbs
- Chaîne (Diamètre : 10 mm / 3/8" - Longueur : 32 m / 105')
- Bout (Diamètre : 18 mm / 11/16" - Longueur : 45 m / 147')
- 6 Pare-battages :
  - 4 XL (Diamètre : 300 mm / 12" - Longueur : 880 mm / 2'11")
  - 2 L (Diamètre : 250 mm / 10" - Longueur : 700 mm / 2'4")
- 4 Amarres (Diamètre : 18 mm / 11/16" - Longueur : 15 m / 49'3")

**Compatible avec les versions First 44 et First 44 Performance :****PACK BLACK EDITION**

- 6 Taquets d'amarrage aluminium anodisés noirs (Longueur : 0,40 m / 1'4")
- Balcons, mains courantes, chandeliers inox laqué noir
- Filières textiles avec ouverture de coupées (Version First 44 Performance : sans portes de coupée)



## OPTIONS

### ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION : GARMIN

#### First 44

- Table à cartes : Écran tactile multifonctions 12" GPS Map 1223
- AIS 800
- Panoptix PS51-TH (Vision sous-marine avant)
- Radar Fantom 18x
- Combiné filaire VHF GHS11 sur la console bâbord

### GRÉEMENT - VOILES

#### Pour la version First 44

- Enrouleur manuel de génois sous le pont
- Bôme canoë alu laquée noir, Sparcraft, Éclairage LED intégré pour la zone de cockpit
- Code 0 North Sails Xi 06 TF1, laminé, gris foncé sur emmagasineur Facnor FX-4500 : 95 m<sup>2</sup> / 1,022 sq/ft (pour mât alu)
- Code 0 North Sails Xi 06 TF1, laminé, gris foncé sur emmagasineur Facnor FX-4500 : 105 m<sup>2</sup> / 1 023 sq/ft (pour mât carbone)

#### Compatible avec les versions First 44 et First 44

##### Performance :

- Mât classique aluminium laqué noir
- Centrale hydraulique Harken (compatible avec les 3 mâts) : Pataras textile hydraulique sur vérin, 1 vitesse

## WINCHES

#### First 44

- 1 Winch électrique de manoeuvre bâbord - H50.2 STAEH en remplacement du standard
- 1 Winch électrique de manoeuvre tribord - H50.2 STAEH en remplacement du standard
- Upgrade winches manuels de génois : H60.2 STA, en remplacement des winches manuels standard H50.2STA
- 2 Winches électriques d'écoutes de génois Harken (H60.2 STAEH), en remplacement des winches manuels standard H50.2STA

#### First 44 Performance

- Upgrade : 2 Winches électriques de manoeuvre Harken Performa (H60.2 STPEH)

## COQUE - PONT - COCKPIT

#### Pour la version First 44

- Gel-coat gris perle (Coque & Delphinière), décoration de coque blanc nacré
- Peinture de coque métallisée (Coque, Tableau arrière, Delphinière)
- Passavants lattés teck
- Roof latté teck
- Éclairage des barres de flèches LED, pour mât aluminium anodisé, mât alu laqué noir, mât carbone
- Propulseur de poupe rétractable (Side Power 185 80 12)

#### Compatible avec les versions First 44 et First 44

##### Performance :

- Barres à roue composite blanc
- Support moteur hors-bord
- Passerelle repliable polyester (2,60 m / 8'6")
- Gonfleur / dégonfleur électrique pour annexe et pare-battages (portable, sur batterie)
- Prise d'eau douce de quai
- Mât de pavillon carbone 1,20 m / 3'11" (en remplacement du standard)

## CONFORT DE COCKPIT - First 44

- Sellerie de cockpit avec dossiers. Mousse filtrante 80 mm / 3" épaisseur (Densité : 60F + 20S).
  - Sunbrella Terry beige.
  - Dolce 51

## PROTECTIONS EXTÉRIEURES - First 44

- Capote avec éclairage LED, vitrages Strataglass, Charcoal Grey
- Bimini Charcoal Grey (Nécessite l'option capote)
- Toile d'ombrage pour le cockpit, Charcoal Grey (compatible avec toutes les bômes)

## ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

### AMBIANCE

- Selleries intérieures selon nuancier : Tissus, Cuir, Nubuck, Ultraleather

### ÉLECTROMÉNAGER

- Réchaud/four avec grill 3 feux, ENO Grand Large + couvercle en verre trempé sur le réchaud

## ÉQUIPEMENTS CONFORT DE BORD

#### Pour la version First 44

- Climatisation 16 000 BTU dans le carré et la cabine avant
  - + Pré-disposition dans les cabines arrière (+ Rallonge prise de quai 15 m / 49'3") - 32 A
- Couchage dans le carré (pieds de table électriques + coussin assorti à la sellerie du carré pour une utilisation Lounge)
- Convertisseur 12 V / 230 V - 2 000 VA
- 1 Batteries Lithium 200 Ah en remplacement des batteries AGM - Gain de poids : 110 kg / 242 lbs environ
 

*Les batteries lithium permettent exactement la même utilisation que les batteries AGM plus nombreuses qu'elles remplacent. Cette technologie permet en effet d'utiliser 100% de la capacité de la batterie contre 75% pour les batteries AGM. La batterie moteur reste en AGM.*
- Réservoir d'eau supplémentaire (200 L / 53 US Gal), sous couchage arrière tribord

#### Compatible avec les versions First 44 et First 44

##### Performance :

- Climatisation 16 000 BTU dans le carré et la cabine avant
  - (+ Rallonge prise de quai 15 m / 49'3") - 32 A
- Pompe électrique eau de mer, dans la cuisine